

DESCRIZIONE GENERALE

La macchina CF600I è in grado di miscelare aria sanitaria alla miscela di prodotto alimentata in ingresso alla stessa. La possibilità di regolare percentualmente la miscelazione dei due componenti, permette di raggiungere l'aumento di volume desiderato del prodotto in uscita (gelato).

La macchina provvede inoltre a raffreddare e a fornire il gelato in uscita ad una pressione sufficiente per essere convogliato con opportune tubazioni (escluse dalla fornitura) fino alle macchine utilizzatrici. La CF600I è in grado di erogare in continuo un prodotto consistente secco e liscio per il confezionamento o soffice e scorrevole per il dosaggio in stampi.

Tutte le parti della macchina a contatto con il prodotto sono realizzate con materiali compatibili con gli alimenti e nel rispetto delle attuali leggi sanitarie e igieniche.

GENERAL DESCRIPTION

The machine CF600I is able to mix health air with the mixture of product supplied infeeding the machine itself. The possibility to adjust the percentage of mixture of the two ingredients, allows to reach the wished gain in volume of the outfeeding product (ice-cream).

Moreover, the machine cools and supplies the outfeeding ice-cream with enough pressure to be channelled with the adequate pipings (excluded from supply) until the user machines. The CF600I is able to deliver continuously a smooth and dry product for the packaging or tender and flowing for the dosage in moulds.

All the machine parts in contact with the product are made with materials consistent with food and respecting the current health and hygienic laws.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITÀ DI PRODUZIONE <i>PRODUCTION CAPACITY</i>	CONSUMO ACQUA DI CONDENSAZIONE <i>CONDENSATION WATER CONSUMPTION</i>	CONSUMO ARIA MAX (NI/min)/ PRESSIONE RICHIESTA (bar) <i>MAX AIR CONSUMPTION (NI/min) REQUIRED PRESSURE (bar)</i>	ALIMENTAZIONE ELETTRICA <i>ELECTRIC SUPPLY</i>	CONNESSIONE INGRESSO MIX <i>MIX INLET CONNECTION</i>	CONNESSIONE USCITA GELATO <i>ICECREAM OUTLET CONNECTION</i>	PESO (Kg) <i>WEIGHT (Kg)</i>
600 lt/h	1 ÷ 3 (m ³ /h)	80/5	400V - 50/60 Hz	1" Clamp	1" 1/2 Clamp	600

DIMENSIONI D'INGOMBRO/OVERALL DIMENSIONS

